


SpeedBox 1.5 B.Tuning pro Bosch

KROK 1: Příprava na instalaci


Pro instalaci tuningu doporučujeme použít montážní stojan na kola.


- A.** Nachystejte si následující nářadí:
(nářadí se může lišit dle typu elektrokola)
1. Štípací kleště
 2. Torx šroubovák T10
 3. Torx šroubovák T40
 4. Křížový šroubovák PH2
- B.** Zkontrolujte obsah balení podle obrázku.
- C.** Vypněte elektrokolo.



KROK 2: Demontáž Rim Magnetu a instalace rychlostního senzoru

- A.** Odmontujte původní Rim Magnet z ventilků zadního kola. Uschovejte pro zpětnou instalaci (krok 13).
- B.** Očistěte vnitřní část spodní zadní vidlice pomocí ubrousku (B).
- C.** Na očištěnou část připevněte pomocí oboustrannné pásky kabel se snímačem otáček (A) tak, aby druhý konec kabelu s konektorem směřoval k motoru.
- D.** Snímač otáček (A) pevně připevněte pomocí dvou plastových stahovacích pásek (C). Přechýlující konce pásek odstříhnete bočními štípacími kleštěmi.
- E.** Na jeden z výpletových paprsků zadního kola namontujte magnet (D) pomocí křížového šroubováku PH2. Magnet umístěte hladkou stranou tak, aby směřovala ke konci snímače otáček.
- F.** Zkontrolujte umístění snímače otáček a magnetu vůči sobě.
- G.** Kabel snímače otáček upevněte plastovou stahovací páskou (C) na spodní část zadní vidlice blízko motoru tak, aby nedocházelo k nechtěnému kontaktu kabelu při otáčení zadního kola. Přechýlující konce pásky odstříhnete bočními štípacími kleštěmi.






KROK 3: Demontáž krytu a motoru z rámu kola


Demontáž krytu motoru se může lišit dle konstrukce elektrokola.

- A.** Pomocí torxového šroubováku T10 odšroubujte kryt motoru.
- B.** Sejměte kryt motoru.
- C.** Povolte dva šrouby, které drží motor v rámu kola, pomocí torxového šroubováku T40.
- D.** Motor zespodu přidržte rukou, aby nevypadl z rámu. Vrchní šroub zcela vyjměte.
- E.** Motor opatrně vyklopte z rámu kola a asi v polovině vyklopení rozpojte napájecí konektor z motoru.




KROK 4: Upevnění Rim Magnetu Simulátoru na motor

- A. Sejměte krycí vrstvu z oboustranné lepicí pásky na Rim Magnetu Simulátoru.
- B. Rim Magnet Simulátor přilepte pomocí oboustranné pásky na určené místo na motoru.




KROK 5: Odpojení kabelu z motoru

- A. Vypojte z motoru přívodní kabel k displeji.




KROK 6: Instalace tuningu SpeedBox



- A.** Zapojte kabel zařízení SpeedBox Tuning do motoru na místo původního kabelu k displeji. Kabel od displeje pak zapojte do největšího konektoru zařízení SpeedBox Tuning.
- B.** Než připojíte kabel snímače otáček zařízení SpeedBox Tuning protáhněte ho zadním otvorem v krytu motoru.
- C.** Dbejte přitom na správnou pozici zámků konektorů.
- D.** Zkontrolujte správné zapojení podle obrázku.



KROK 7: Vrácení motoru do rámu elektrokola a nasazení krytu motoru


- A.** Motor zvedněte opět cca do poloviny vyklopení a připojte napájecí kabel motoru.
- B.** Motor i s Rim Magnet Simulátorem vraťte zpět do rámu elektrokola. Zařízení SpeedBox Tuning s kabely od motoru umístěte zpět do volného prostoru v místě zapojení.
- C.** Vraťte šroub držící motor zpět do rámu kola.
- D.** Přišroubujte oba šrouby, které drží motor, pomocí šroubováku Torx T40.
- E.** Zkontrolujte funkčnost zařízení SpeedBox Tuningu.
- F.** Kabel snímače otáček zatáhněte pod kryt motoru a ten vraťte do původní polohy.
- G.** Kryt přišroubujte pomocí šroubováku Torx T10.






KROK 8: Kontrola funkce tuningu

- A. Zapněte elektrokolo.
- B. **Upozornění:** Tento bod nemusí platit pro všechny typy displejů.
- C. Při první aktivaci vstupte do nastavení displeje a zkontrolujte obvod kola: "Settings" > "My eBike" > "Wheel circumference". Následně se vraťte na úvodní obrazovku.
- D. Krátkou aktivací funkce WALK nebo dvojitým přepínáním mezi dvěma asistenčními módy (- + - +) aktivujte/deaktivujte tuning (zobrazí se hodnota 3.5 nebo 2.5 signalizující maximální rychlost v km/h). Pozor: aktivaci/deaktivaci tuningu provádějte zásadně před jízdou, nikoliv během jízdy.



KROK 9: Nastavení maximální rychlosti

- A.** Nastavení maximální rychlosti přípomoci provedete změnou módů z režimu TURBO na eMTB – TOUR+ – ECO – TOUR+ – eMTB – TURBO (– – – + + +). Poté se na displeji zobrazí aktuální rychlostní limit.
- B.** **Maximální rychlost přípomoci přepínáte** aktivací/deaktivací funkce WALK (v tomto případě stisknutím tlačítka „–“ a „+“) nebo otočením zadního kola o 360°. Poslední zobrazený limit se po patnácti sekundách nečinnosti uloží.
- C.** Abyste předešli detekci tuningu na svém elektrokole, je třeba po ukončení jízdy nechat elektrokolo zapnuté, dokud se na displeji trvale nezobrazí rychlost 0.0 km/h.



KROK 10: Deaktivace a zpětná montáž Rim Magnetu na ventilek kola

- A.** V případě, že budete chtít znovu nainstalovat původní Rim Magnet, deaktivujte nejprve SpeedBox změnou módů z režimu TURBO na eMTB – TOUR – ECO – TOUR – ECO – OFF (---+---). Na displeji se zobrazí rychlost 12.0 km/h. Poté vypněte elektrokolo a vraťte původní Rim Magnet na ventilek zadního kola. Zapněte elektrokolo a proveďte krátkou jízdu. Při jízdě měňte převodový stupeň, dokud se na displeji nezobrazí reálná rychlost.
- B.** Pro opětovnou aktivaci zařízení SpeedBox nejprve odstraňte Rim Magnet ze zadního kola. Poté přepněte asistenční režimy v následujícím pořadí: TURBO → eMTB → TOUR+ → ECO → TOUR+ → ECO → OFF (---+---). Na displeji se zobrazí hodnota 11.0 km/h, což potvrzuje, že SpeedBox je znovu aktivní.

STEP 1 OFF SPEEDBOX

STEP 2 RETURN ORIGINAL RIM MAGNET

A.


STEP 1 UNINSTALL ORIGINAL RIM MAGNET


STEP 2 ON SPEEDBOX

B.

KROK 11: Spárování produktů SpeedBox s mobilní aplikací SpeedBox App

- A.** Nainstalujte si aplikaci SpeedBox App z Google Play nebo App Store.
- B.** Zapněte na svém telefonu Bluetooth.
- C.** Spusťte aplikaci SpeedBox App. Povolte polohovací služby, pokud budete dotázáni.
- D.** Vyberte zařízení MyEbike_xxxx. V případě, že svůj SpeedBox v seznamu nenaleznete, klikněte na tlačítko "Obnovit" a případně se dále ujistěte, že:
 1. Máte zapnuté elektrokolo.
 2. Nejste od svého elektrokola vzdálení více než 5 m.
 3. Máte zapnutý Bluetooth ve svém mobilu.
 4. Máte ve svém mobilu povoleny polohové služby pro aplikaci SpeedBox App.
- E.** Zvolte si a potvrďte svůj PIN a servisní heslo.
- F.** Nyní můžete naplno využívat aplikaci SpeedBox App (ovládat tuning, sledovat jízdní data a informace o výkonu motoru, spotřebě energie, nastavit rychlostní limit atd.).





www.speedbox-tuning.cz

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

