

6. Umístěte BikeTrax GPS tracker

V závislosti na modelu vašeho elektrokola jsou možná různá místa montáže BikeTraxu. Použijte oboustrannou lepicí pásku pro jeho vhodné umístění.

❗ Balení obsahuje i samolepicí držák, který můžete kdekoliv připevnit. BikeTrax nebo kabely můžete k držáku připevnit pomocí stahovací pásky.



7.

7. Umístěte záložní baterii BikeTraxu

Záložní baterii lze umístit kdekoli v blízkosti GPS trackeru. Připevněte ji pomocí oboustranné lepicí pásky. Dbejte na to, aby byla dobře připevněna a chráněna před vlhkostí.



❗ U tohoto příkladu montáže může být BikeTrax umístěn pouze v jedné poloze (viz. náčrt)

- ➔ Logo PowUnity na vašem BikeTrax GPS trackeru by mělo směřovat ven, jak je znázorněno na obrázku.
- ➔ Při instalaci krytu motoru se ujistěte, že všechny kabely jsou umístěny správně, abyste zabránili ostrému ohybu.
- ➔ Pevně utáhněte stahovací pásku a po nalezení optimální polohy ji zkraťte.

❗ **Prvotní aktivace** BikeTrax GPS trackeru by měla proběhnout venku. Zajistí se tím rychlé připojení k dostupné síti.

❗ **Kovové předměty a nátěry mohou zhoršit příjem signálů GPS, GPRS a GSM.** Proto je důležité, aby BikeTrax GPS tracker nebyl ukryt uvnitř rámu elektrokola nebo namontován tak, že by GPS anténa (logo PowUnity) směřovala dovnitř kola. Nesprávná instalace může mít negativní vliv na funkci trackeru.

8. Opětovně nasad'te kryt motoru

Ujistěte se, že namontované díly nejsou namáhány. Kryt motoru by měl těsně přiléhat k rámu a měl by být pevně přišroubován.

8.



PŘEJEME PŘÍJEMNOU JÍZDU!

 Videonávod k montáži:
powunity.com/montage

info@powunity.com
powunity.com

BIKE TRAX GPS ochrana proti krádeži elektrokol

NÁVOD K MONTÁŽI

pro elektrokola s motorem **brose**

Pro všechny modely elektrokol s motory Brose (Alu/Mag) se 4-pinovým kabelem displeje (např. modul C-Connect)



15 Min.



DISPLAY ANSCHLUSS

 powunity

POWUNITY.COM

OBSAH BALENÍ



PŘÍKLAD
MONTÁŽE:
ROTWILD
RC750

1.

1. Odstraňte kryt motoru

Pro odkrytí kabelů je nutno odstranit krytku. **!** Krytka je u některých modelů přišroubována.



2. Odkryjte konektory displeje

a) Pokud je ke 4-pinovému konektoru připojeno jiné zařízení, odpojte jej (zde: C-Connect modul)

b) Pokud se 4-pinový konektor nepoužívá, vytáhněte jeho těsnění. POZOR: Těsnění použijete opětovně později.

2.



3.

3. Zapojte připojovací kabel BikeTraxu

! Připojovací kabel BikeTraxu nesmí být zapojen nesprávným způsobem!



4.

4. Zapojte BikeTrax GPS tracker

BikeTrax GPS tracker musí být připojen k BikeTrax konektoru.

a) Pokud je přítomno jiné zařízení (jako např. C-Connect modul), je nutné jej opětovně připojit.

b) Není-li přítomno žádné jiné zařízení, nasadte těsnění na nepoužitý konektor.



5.

5. Zapojte záložní baterii BikeTraxu

Připojovací kabel záložní baterie je třeba spojit s GPS trackerem.



Každý model elektrokola je jiný a zejména kryty motoru existují v různých provedeních. **Prosíme proto o porozumění, pokud se obrázky v tomto návodu neshodují s motorem vašeho elektrokola.**